

ПОЛУПРИЦЕПНОЙ КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНЫЙ КОМБАЙН ПКК-2-05 «ПАЛЕССЕ RT25»



Полуприцепной картофелеуборочный комбайн ПАЛЕССЕ RT25 с бункером и переборочным столом предназначен для уборки картофеля на гребневых посадках с междурядьями 70-75 см или 90 см на легких и средних почвах в зонах возделывания картофеля с умеренным климатом, кроме горных, с предельным уклоном полей не более 4°.

Комбайн ПАЛЕССЕ RT25 агрегируется с колесными тракторами тягового класса 1,4 и имеет следующие конструктивные особенности:

- активный колебатель с возможностью изменения частоты и амплитуды колебаний, продавливатель пласта с возможностью регулировки усилия прижатия и очищающий валец прутков первого сепарирующего транспортера улучшают сепарацию и условия эксплуатации комбайна на связанных почвах;
- балка лемехов имеет возможность регулировки угла установки лемехов;
- опорные катки фиксируют глубину подкапывания, которая регулируется винтами;
- второй сепарирующий транспортер имеет полностью обрезиненные планки, что позволяет аккуратно, без повреждений транспортировать картофель по комбайну;
- вплотную над вторым сепарирующим транспортером движется ботвоудаляющий транспортер, который удаляет крупную ботву от потока урожая и оставляет ее в поле;
- две горки для отделения мелких примесей верхнего и нижнего яруса;
- горка нижнего яруса имеет регулировку угла наклона, что необходимо при работе с адаптерами КАН на подборе лука;
- загрузной транспортер с бесступенчатой гидравлической регулировкой скорости.

По заказу потребителя, за отдельную плату, к комбайну может поставляться:

- комплект ленты первого сепарирующего транспортера шагом 44 мм (с соединителем и валом приводным) с эластичным покрытием через один пруток;
- комплект адаптеров КАН, предназначенных для подбора лука и уборки столовой свеклы.